



Arredamenti per Ufficio - Laboratorio - Comunità - Scuole - Spogliatoio - Scaffalature
 Talassi Srl - Via Parolara, 59 - 46032 - Castelforte (MN) - Tel. +39 0376 42100 - Fax +39 0376 258046
 C.F / P.IVA / Rg.Imp MN 01943640209 - REA MN n.210922 - Cap.Soc. i.v. € 61.200,00
talassi@talassiarredamenti.it - www.talassiarredamenti.it

ISO 14001:2015 Reg. N.7964-E
 ISO 9001:2015 Reg. N.7964-A
 ISO 45001:2018 Reg. N.7964-I

Spett.le

Università degli Studi del Piemonte Orientale
 "A.A

NOVARA Via SOLAROLI, 17

Via Duomo, 6

13100 - VERCELLI - VC - Italy

Castelforte 27/10/2025
 alla C.A.
 Oggetto Offerta arredo serie MA90
 Preventivo N° 704 Revisione 00
 Rif. NOVARA
 Agente BARDESONO Bruno tel.348.265.9691

Come da cortese richiesta, vi sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa a:

Articolo	Descrizione	P.u.	Q.tà	Imp. Totale
MA905060	BANCO LAVAGGIO INOX CM. 120X80X90/H	€ 2.054,77	1	€ 2.054,77

Struttura portante

Certificato UNI EN13150

Struttura banco modulare realizzata in tubo d'acciaio mm. 30X30X2 e mm 50X20X2 verniciata alle polveri epossidiche anticorrosive complete di vano tecnico interiore per il passaggio delle varie linee di alimentazione e scarico, puntali regolabili a vite.

MA901026C	Modulo banco con barra portaservizi cm. 120	1
MA902000	Coppia pannelli terminali	1

Moduli Sottopiano

Certificati UNI 16121

LAMINATO: mobiletti sottopiano realizzati in laminato ignifugo CLASSE 1 bordati in ABS, finitura antigraffio

95L114LR	Armadietto sottolavello cm.114 su ruote con cestello	1
----------	--	---

Piano di Lavoro

PIANO INOX AISI 304: costituito da lastra di acciaio inox AISI 304 SB 10/10 applicata su supporto in legno listellare, bordo perimetrale di contenimento. Spessore mm. 38.

MA909020	Piano inox AISI 304 cm. 120x75 vasca 50x40x30	1
----------	---	---

Corredato dai seguenti Servizi

MA90206	Miscelatore due ingressi da banco int.250	1
---------	---	---

Articolo	Descrizione	P.u.	Q.tà	Imp. Totale
MA90BAN300P2020	BANCO PARETE CM. 300X80X90/h	€ 3.491,59	1	€ 3.491,59

Struttura portante

Certificato UNI EN13150 Struttura banco modulare realizzata in tubo d'acciaio H mm 30X30X2 e mm 50X20X2 verniciata alle polveri epossidiche anticorrosive complete di vano tecnico interiore per il passaggio delle varie linee di alimentazione e scarico, puntali regolabili a vite.

MA901026C	Modulo banco con barra portaservizi cm. 120	1
MA901031C	Modulo banco con barra portaservizi cm. 180	1
MA902000	Coppia pannelli terminali	1

Moduli Sottopiano

Certificati UNI 16121 mobiletti sottopiano realizzati in laminato ignifugo CLASSE 1 bordati in ABS, finitura antigraffio.

95A57LR	Armadietto 1 anta chiusura soft su ruote mm.567x445x800h	2
95C57LR	Cassettiera 4 cassetti ammortizzati su ruote mm.567x445x800h	1

Piano di Lavoro

PIANO MONOLITICO

costituito da piastre in gres monolitico vetrificato antiacido testato DIN12916 con bordo perimetrale di contenimento. Spessore mm. 32.

MA907063	Piano monolitico cm. 180x75	1
MA907056	Piano monolitico cm. 120x75	1

MA903062G	ARMADIO PENSILE CM.120X35X80/H	€ 345,93	1	€ 345,93
-----------	--------------------------------	----------	---	----------

Costruito in metallo 8/10 verniciato alle polveri epossidiche anticorrosive, aperto A GIORNO , all'interno n° 2 ripiani in metallo verniciato regolabili in altezza, completo di sistema di fissaggio a muro.

MA904093	SGABELLO SEDILE POLIURETANO 4093	€ 159,24	2	€ 318,48
----------	----------------------------------	----------	---	----------

Base a 5 razze , regolazione tramite pistone a gas, anello poggipiedi, sedile in poliuretano lavabile indeformabile, disinfettabile
 Per banchi alti cm. 90
 Possibilità a richiesta di dotarlo di ruote.

AC600/50CM	ARMADIO BASSO PER INFIAMMABILI cm.60	€ 1.553,85	1	€ 1.553,85
------------	--------------------------------------	------------	---	------------

Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1. TYPE90
 Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in

Articolo	Descrizione	P.u.	Q.tà	Imp. Totale
	galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001. Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica. Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi. Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi". Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura. Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C. Non elettrico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 5 litri, portata ripiano kg. 60 Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiusa la porta in caso di incendio. Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta. Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi) Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio. Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio. Manuale d'uso e manutenzione. Dimensioni esterne: mm 595 x 510 x 600/620 h Ingombro massimo profondità: mm 600 Dimensioni interne: mm 430 x 355 x 440 h Peso: kg 100 Volume interno: circa 67 litri			

Articolo	Descrizione	P.u.	Q.tà	Imp. Totale
----------	-------------	------	------	-------------

Preventivo N° 704

Spett.le Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.A

IMPORTO PREVENTIVO € 7.764,63

SPESE DI TRASPORTO € 450,00

SPESE DI MONTAGGIO € 800,00

TOTALE PREVENTIVO (iva esclusa) € 9.014,63

CONDIZIONI DI VENDITA

Offerta Valida : 60 gg	Montaggio : Ns. carico
Termine di consegna : 40 gg lav.	Trasporto : Ns. mezzo con contributo spese
Resa : franco Vs. Sede	IVA %: 22
Condizioni di pagamento : Bonifico 30 GG fm	Colori : strutture blu RAL 5014 mobiletti e pannelli grigio RAL 7035
Imballo : cartone	Escluso : allacciamenti alle reti, opere murarie, tubazioni, sgombero locali e tutto ciò non esplicitamente descritto.
Garanzia : 24 mesi	

Importante : Condizioni Generali di Vendita come documento CGV aggiornato e visionabile sul sito www.talassiarredamenti.it

Ordine Cliente :

Nel caso quanto proposto sia di Vs. interesse, si prega di compilare la presente pagina, di firmarla per accettazione e di inviarla all'indirizzo email talassi@talassiarredamenti.it. GRAZIE PER AVERCI INTERPELLATO

Intestazione : _____

P.Iva : _____ BANCA : _____ ABI : _____ CAB : _____ Cod. Univoco : _____

Luogo di consegna : _____

Data: _____

Firma per accettazione:
